

Datos técnicos

Las funciones y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

SKU: B11B232401

CERRAR TODO

Tipo de escáner	Escáner plano
Resolución de escaneado	4.800 ppp x 4.800 ppp (horizontal × vertical)
Resolución óptica	Principal 4.800 ppp
Intervalo de escaneado (máximo)	216 mm x 297 mm (horizontal × vertical)
Formatos papel	A4 (21.0x29,7 cm)
Profundidad de color	entrada: 48 Bits Color , salida: 24 Bits Color
Categoría	High Resolution

Sensor óptico	CIS (sensor de imagen de contacto)
Fuente luminosa	LED blanco
Método de escaneado	Documentos fijos y carro móvil
Resolución de impresión	50~6400 (paso de 1 ppp) ppp

Escaneado reflectante	Vista previa en A4: 10 s/página ,, Monocromo: 10 s/página - Color: 10 s/página medido con el tamaño A4, Resolución 300 ppp ,, Monocromo: 12 s/página - Color: 29 s/página medido con el tamaño A4, Resolución 600 ppp ,
------------------------------	---

Tamaño del documento: A4, Carta legal
plano

Características Desvanecimiento/Mejora color RGB, División automática del área, Mejora del texto, Almacenamiento Scan-to-Cloud, Escanear a sitios web específicos para compartir fotografías, 4 pulsadores (PDF, Enviar, Copiar, Iniciar), Soporte integrado para escaneado vertical

Formatos de salida BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiple, PDF, PDF con opción de búsqueda

Mejora de imágenes Eliminar polvo, Corrección de luz de fondo, Restauración del color

Interfaces USB 2.0 Micro-AB

Consumo energético 2,5 vatio (Funcionamiento), 1,1 vatio Preparado, 0,013 vatio (desconectar)

Dimensiones del producto 249 x 364 x 39 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 1,5 kg

Software incluido Utilidad Epson Copy, Epson Document Capture (sólo Mac), Epson Document Capture Pro (sólo Windows), Epson Easy Photo Scan, Epson Scan

Sistemas operativos compatibles Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 o superior

Potencia acústica Operación: 5,4 B (A)

Humedad del aire Operación 20% - 80%, almacenamiento 20% - 80%

Temperatura Operación 10°C - 35°C, almacenamiento -20°C - 60°C

Incluye Controladores y utilidades (CD), Equipo, Instrucciones de instalación, Cable USB, Manual de usuario (CD), Certificado de garantía

Garantía

12 meses Reparación en taller
